



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK antyps/03/16

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Leca KERAMZYT antyps 03/16

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną jako:

a/ podsypka na oblodzone nawierzchnie dróg i chodników

3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o

ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

Zakład Produkcyjny

ul. Krasickiego 9 83-140 Gniew tel. +48 58 77 22 410

4. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 4

6. Norma zharmonizowana

EN 13055-2:2004

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe				
Kształt ziarn		Okrągły/kruszony				
Skład ziarnowy	Wymiar ziaren [mm]	1,0	2	3,15	4	10
	Średnio przechodzi przez sito [% masowy]	8	35	75	93	100
Gęstość nasypowa w stanie luźnym (kg/m ³)		420 ± 15%				
Odporność na rozdrabnianie/kruszenie		NPD				
Stołość objętości*		NPD				
Nasiąkliwość**		< 35%				
Podciąganie wody		NPD				
Zawartość chlorków		< 0,02%				
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie		< 0,40%				
Zawartość siarki całkowitej		< 0,25%				
Uwalniane metale ciężkie		NPD				
Obecność zanieczyszczeń		NPD				

A Saint-Gobain brand



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK antyps/03/16

Uwalniane inne substancje niebezpieczne	NPD
Trwałość a zamrażanie-rozmrażanie*	NPD
Zawartość ziarn przekruszonych	30 - 60

NPD = właściwości użytkowe nieustalone; ang.: No performance determined

* na podstawie długookresowych doświadczeń

** po 24 godzinach

8. zastosowana specjalna dokumentacja techniczna,

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu określone są zgodnie z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
Zastępca Menadżera Zakładu

Michał Bąkowski
Nazwisko i stanowisko
(Podpis)

Miejsce i data wydania
Gniew 20.03.2016

Załączniki do Deklaracji Właściwości Użytkowych:

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1 | Informacje, o których mowa w art. 6 (5) CPR i art. 31 Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 | Nie dotyczy |
| 2 | Informacje, o których mowa w art. 6 (5) CPR i art. 33 Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 – informacje na temat substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC) | Nie dotyczy |
| 3 | Kopia oznakowania CE umieszczana na wyrobie budowlanym | |

A Saint-Gobain brand



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK antyps/03/16

Załącznik ZA.1 Kopia oznakowania CE na wyrobie budowlanym

	Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice Zakład Produkcyjny ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew tel.: +48 58 77 22 410
	10
Deklaracja własności użytkowych Nr. DoP-PL-LK antyps /03/16	
EN 13055-2	
Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych niezwiązanych i związanych hydraulicznie i powierzchniowych utrwaleń.	
Leca KERAMZYT antypoślizgowy 03/16	

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe				
Kształt ziarn		Okrągły/kruszony				
Skład ziarnowy	Wymiar ziaren [mm]	1,0	2	3,15	4	10
	Średnio przechodzi przez sito [% masowy]	8	35	75	93	100
Gęstość nasypowa w stanie luźnym (kg/m ³)		420 ± 15%				
Odporność na rozdrabnianie/kruszenie		NPD				
Stalność objętości*		NPD				
Nasiąkliwość**		< 35%				
Podciąganie wody		NPD				
Zawartość chlorków		< 0,02%				
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie		< 0,40%				
Zawartość siarki całkowitej		< 0,25%				
Uwalniane metale ciężkie		NPD				
Obecność zanieczyszczeń		NPD				
Uwalniane inne substancje niebezpieczne		NPD				
Trwałość a zamrażanie-rozmrażanie*		NPD				
Zawartość ziarn przekruszonych		30 - 60				

NPD = właściwości użytkowe nieustalone; ang.: No performance determined

* na podstawie długookresowych doświadczeń

** po 24 godzinach

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) jest dostępna na stronie www.leca.pl

A Saint-Gobain brand