

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: DoP-PL-LK ogr-M/01/13

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Leca KERAMZYT ogr-M

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art.11 ust.4:

Data produkcji i nr magazynu podany jest na opakowaniu lub na dokumencie Wz

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną jako:

a/ hydroponika

b/ substraty

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o

ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

Weber - Zakład Produkcyjny w Gniewie

ul. Krasickiego 9 83-140 Gniew tel. +48 58 77 22 410

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną (nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy):

PN-EN 13055-2:2005

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: DoP-PL-LK ogr-M/01/13

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe						Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Kształt ziarn	Okrągły						PN-EN 13055-2: 2005
Wymiar ziarn: Wymiar ziaren [mm] Średnio przechodzi przez sito [% masowy]	2,0 1	4 6	6,3 40	8 68	10 97	20 100	
Gęstość nasypowa w stanie luźnym (kg/m³)	320 ± 15%						
Odporność na rozdrabnianie/kruszenie	1,07 MPa						
Stołość objętości*	NPD						
Nasiąkliwość**	< 35%						
Podciąganie wody	NPD						
Zawartość chlorków	< 0,02%						
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie	< 0,40%						
Zawartość siarki całkowitej	< 0,25%						
Uwalniane metale ciężkie	NPD						
Obecność zanieczyszczeń	NPD						
Uwalniane inne substancje niebezpieczne	NPD						
Trwałość a zamrażanie-rozmrażanie*	< 0,8%						
Zawartość ziarn przekruszonych	NPD						

NPD = właściwości użytkowe nieustalone; ang.: No performance determined

* na podstawie długookresowych doświadczeń

** po 24 godzinach

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny:

Nie dotyczy

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Miejsce i data wydania
Gniew 28.06.2013

Nazwisko i stanowisko
(Podpis)

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
Weber - Menedżer Zakładu w Gniewie
Lukasz Tomsia
Lukasz Tomsia

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: DoP-PL-LK ogr-M/01/13

Załączniki do Deklaracji Właściwości Użytkowych:

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1 | Informacje, o których mowa w art. 6 (5) CPR i art. 31 Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 | Nie dotyczy |
| 2 | Informacje, o których mowa w art. 6 (5) CPR i art. 33 Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 – informacje na temat substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC) | Nie dotyczy |
| 3 | Kopia oznakowania CE umieszczana na wyrobie budowlanym | |

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: DoP-PL-LK ogr-M/01/13

Załącznik ZA.1 Kopia oznakowania CE na wyrobie budowlanym

	Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice Weber - Zakład Produkcyjny w Gniewie ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew tel.: +48 58 77 22 410 10
Deklaracja własności użytkowych Nr. DoP-PL-LKogr-M/01/13	
PN-EN 13055-2 Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych niezwiązanych i związanych hydraulicznie i powierzchniowych utwaleń.	
Leca KERAMZYT ogrodniczy M	

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe					
Kształt ziarn	Okrągły					
Wymiar ziarn: Wymiar ziaren [mm]	2,0	4	6,3	8	10	20
Średnio przechodzi przez sito [% masowy]	1	6	40	68	97	100
Gęstość nasypowa w stanie luźnym (kg/m ³)	320 ± 15%					
Odporność na rozdrabnianie/kruszenie	1,07 MPa					
Stołość objętości*	NPD					
Nasiąkliwość **	< 35%					
Podciąganie wody	NPD					
Zawartość chlorków	< 0,02%					
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie	< 0,40%					
Zawartość siarki całkowitej	< 0,25%					
Uwalnianie metale ciężkie	NPD					
Obecność zanieczyszczeń	NPD					
Uwalnianie inne substancje niebezpieczne	NPD					
Trwałość a zamrażanie-rozmrażanie*	< 0,8%					
Trwałość a reaktywność alkaliczno-krzemionkowa	NPD					

NPD = właściwości użytkowe nieustalone; ang.: No performance determined

* na podstawie długookresowych doświadczeń

** po 24 godzinach

