

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: DoP-PL-LK0-4R /02/14

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Leca® KERAMZYT 0-4R 02/14

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

- betonów lekkich oraz pustaków, bloczków i innych wyrobów z keramzytobetonu
- zapraw i zaczynów
- rzadkich zapraw

3. Producent

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

Weber - Zakład Produkcyjny w Gniewie
ul. Krasickiego 9 83-140 Gniew tel. +48 58 77 22 410

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 2+

5. Norma zharmonizowana

PN-EN 13055-1:2003

Jednostka notyfikowana

Kiwa MPA Bauteest GmbH, Niederlassung Berlin Voltastrasse 5, Geb.10.6 13355 Berlin (nr notyfikacji 0770) przeprowadziła certyfikację Zakładowej Kontroli produkcji i wydała certyfikat nr 0770-CPR-2370-02-14

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe								Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Kształt ziarn	okrągły								PN-EN 13055-1: 2003
Wymiar ziarn: Wymiar ziaren [mm] Średnio przechodzi przez sito [% masowy]	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	3,15	4,0	10	
	6	9	12	20 _s	53	75	96	100	
Gęstość nasypowa w stanie luźnym (kg/m ³)	510 ± 15%								
Procent ziarn przekruszonych	Nie dotyczy								
Obecność zanieczyszczeń	Nie dotyczy								
Odporność na miazdzenie	Nie dotyczy								
Zawartość chlorków	< 0,02%								
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie	< 0,40%								
Zawartość siarki całkowitej	< 0,25%								
Stalność objętości *	NPD								
Nasiąkliwość**	< 35%								
Promieniowanie radioaktywne	f ₁ <1 f ₂ <200 Bq/kg								
Uwalniane metale ciężkie	NPD								
Uwalniane węglowodory poliaromatyczne	NPD								
Uwalniane inne substancje niebezpieczne	NPD								



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr: DoP-PL-LK0-4R /02/14

Załącznik ZA.1 Kopia oznakowania CE na wyrobie budowlanym

 0770	Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice Weber - Zakład Produkcyjny w Gniewie ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew tel.: +48 58 77 22 410 04 0770-CPR-2370-02-14
Deklaracja własności użytkowych Nr. DoP-PL-LK0-4R /02/14	
PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy	
Leca® KERAMZYT 0-4 R	

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe							
Kształt ziarn	Okrągły							
Wymiar ziarn: Wymiar ziaren [mm] Średnio przechodzi przez sito [% masowy]	0,125	0,25	0,50	1,0	2,0	3,15	4,0	10
	6	9	12	20	53	75	96	100
Gęstość nasypowa w stanie luźnym (kg/m ³)	510 ± 15%							
Procent ziarn przekruszonych	Nie dotyczy							
Obecność zanieczyszczeń	Nie dotyczy							
Odporność na miazdzenie	Nie dotyczy							
Zawartość chlorków	< 0,02%							
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie	< 0,40%							
Zawartość siarki całkowitej	< 0,25%							
Stalność objętości *	NPD							
Nasiąkliwość**	< 35 %							
Promieniowanie radioaktywne	f ₁ <1 f ₂ <200 Bq/kg							
Uwalniane metale ciężkie	NPD							
Uwalniane węglowodory poliaromatyczne	NPD							
Uwalniane inne substancje niebezpieczne	NPD							
Trwałość a zamrażanie- rozmarzanie*	Nie dotyczy							
Trwałość a reaktywność alkaliczno- krzemionkowa	NPD							

NPD = właściwości użytkowe nieustalone; ang.: No performance determined

* na podstawie długookresowych doświadczeń
** po 24 godzinach

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) jest dostępna na stronie www.netweber.pl/weber/deklaracje

