

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: DoP-PL-LK0-5RC /02/14

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Leca® KERAMZYT 0-5RC 02/14

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

- betonów lekkich oraz pustaków, bloczków i innych wyrobów z keramzytobetonu
- zapraw i zaczynów
- rzadkich zapraw

3. Producent:

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

Weber - Zakład Produkcyjny w Gniewie
ul. Krasickiego 9 83-140 Gniew tel. +48 58 77 22 410

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 2+

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 13055-1:2003

Jednostka notyfikowana

Kiwa MPA Bautest GmbH, Niederlassung Berlin Voltastrasse 5, Geb.10.6 13355 Berlin
(nr notyfikacji 0770) przeprowadziła certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji i wydała certyfikat nr 0770-CPR-2370-02-14

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe									Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Kształt ziarn	Okrągły/ kruszony									PN-EN 13055-1: 2003
Wymiar ziarn: Wymiar ziaren [mm] Średnio przechodzi przez sito [% masowy]	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	3,15	4,0	5	10	
	5,0	9	13	19	42	58	78	95	100	
Gęstość nasypowa w stanie luźnym (kg/m ³)	500 ± 15%									
Procent ziarn przekruszonych	Nie dotyczy									
Obecność zanieczyszczeń	Nie dotyczy									
Odporność na miażdżenie	Nie dotyczy									
Zawartość chlorków	< 0,02%									
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie	< 0,40%									
Zawartość siarki całkowitej	< 0,25%									
Stalność objętości *	NPD									
Nasiąkliwość**	< 35%									
Promieniowanie radioaktywne	f ₁ <1 f ₂ <200 Bq/kg									
Uwalniane metale ciężkie	NPD									
Uwalniane węglowodory poliaromatyczne	NPD									
Uwalniane inne substancje niebezpieczne	NPD									



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: DoP-PL-LK0-5RC /02/14

Trwałość a zamrażanie-rozmrażanie*	Nie dotyczy	
Trwałość a reaktywność alkaliczno-krzemionkowa	NPD	

NPD = właściwości użytkowe nieustalone; ang.: No performance determined

* na podstawie długookresowych doświadczeń

** po 24 godzinach

Strona internetowa, na której udostępniona jest kopia deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z art. 7 ust. 3 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011: www.netweber.pl

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu określone są zgodnie z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Gniew 31.10.2014

Miejsce i data wydania

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
Weber-Zastępca Menedżera Zakładu

Michał Bąkowski

Nazwisko i stanowisko, podpis

Załączniki do Deklaracji Właściwości Użytkowych:

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1 | Informacje, o których mowa w art. 6 (5) CPR i art. 31 Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 | Nie dotyczy |
| 2 | Informacje, o których mowa w art. 6 (5) CPR i art. 33 Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 – informacje na temat substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC) | Nie dotyczy |
| 3 | Kopia oznakowania CE umieszczana na wyrobie budowlanym | |

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: DoP-PL-LK0-5RC /02/14

Załącznik ZA.1 Kopia oznakowania CE na wyrobie budowlanym

 0770	Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice Weber - Zakład Produkcyjny w Gniewie ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew tel.: +48 58 77 22 410 04 0770-CPR-2370-02-14
Deklaracja własności użytkowych Nr. DoP-PL-LK0-5RC /02/14	
PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy	
Leca® KERAMZYT 0-5 RC 02/14	

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe									
Kształt ziarn	Okrągły / kruszony									
Wymiar ziarn: Wymiar ziaren [mm] Średnio przechodzi przez sito [% masowy]	0,125	0,25	0,50	1,0	2,0	3,15	4,0	5,0	10,0	
	5	9	13	19	42	58	78	95	100	
Gęstość nasypowa w stanie luźnym (kg/m³)	500 ± 15%									
Procent ziarn przekruszonych	Nie dotyczy									
Obecność zanieczyszczeń	Nie dotyczy									
Odporność na miażdżenie	Nie dotyczy									
Zawartość chlorków	< 0,02%									
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie	< 0,40%									
Zawartość siarki całkowitej	< 0,25%									
Stalność objętości *	NPD									
Nasiąkliwość**	< 35 %									
Promieniowanie radioaktywne	f ₁ <1 f ₂ <200 Bq/kg									
Uwalniane metale ciężkie	NPD									
Uwalniane węglowodory poliaromatyczne	NPD									
Uwalniane inne substancje niebezpieczne	NPD									
Trwałość a zamrażanie-rozmrażanie*	Nie dotyczy									
Trwałość a reaktywność alkaliczno-krzemionkowa	NPD									

NPD = właściwości użytkowe nieustalone; ang.: No performance determined

* na podstawie długookresowych doświadczeń

** po 24 godzinach

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) jest dostępna na stronie www.netweber.pl/weber/deklaracje

