



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK0-5RC/05/17

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Leca® KERAMZYT 0-5RC 05/17

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Stosowane do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy używanych do wykonywania budynków, dróg i obiektów budowlanych.

3. Producent:

Leca Polska sp. z o.o
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
Zakład Produkcyjny w Gniewie
tel. +48 58 772 24 00

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

5. Norma zharmonizowana:

EN 13055-1:2002

Jednostka notyfikowana lub jednostki notyfikowane

Kiwa GmbH, NL MPA Berlin Voltastrasse 5, Geb.10.6 D-13355 Berlin
(nr notyfikacji 0770) przeprowadziła certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji i wydała certyfikat nr 0770-CPR-2370-05-17

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe									
Kształt ziarn		Okrągły/ kruszony									
Skład ziarnowy	Wymiar ziaren [mm]	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	3,15	4,0	5	10	
	Średnio przechodzi przez sito [% masowy]	5,0	9	13	19	42	58	78	95	100	
Gęstość nasypowa w stanie luźnym (kg/m ³)		500 ± 15%									
Procent ziarn przekruszonych		Nie dotyczy									
Obecność zanieczyszczeń		Nie dotyczy									
Odporność na miażdżenie		Nie dotyczy									
Zawartość chlorków		< 0,02%									
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie		< 0,40%									
Zawartość siarki całkowitej		< 0,25%									
Stołość objętości *		NPD									
Nasiąkliwość**		< 35%									
Promieniowanie radioaktywne		f ₁ <1 f ₂ <200 Bq/kg									

A Saint-Gobain brand



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK0-5RC/05/17

Uwalniane metale ciężkie	NPD
Uwalniane węglowodory poliaromatyczne	NPD
Uwalniane inne substancje niebezpieczne	NPD
Trwałość a zamrażanie-rozmrażanie*	Nie dotyczy
Trwałość a reaktywność alkaliczno-krzemionkowa	NPD

NPD = właściwości użytkowe nieustalone; ang.: No performance determined

* na podstawie długookresowych doświadczeń
** po 24 godzinach

7. Zastosowana specjalna dokumentacja techniczna
Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Gniew 23.05.2017

Miejsce i data wydania


Leca Polska sp. z o.o.
Zastępca Menadżera Zakładu
Imię i Nazwisko, podpis
Michał Bąkowski

A Saint-Gobain brand



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK0-5RC/05/17

Kopia oznakowania CE na wyrobie budowlanym

 0770	Leca Polska sp. z o.o ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew Zakład Produkcyjny w Gniewie tel. +48 58 772 24 00 04 0770-CPR-2370-05-17
Deklaracja własności użytkowych Nr. DoP-PL-LK0-5RC /05/17	
EN 13055-1 Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy	
Leca® KERAMZYT 0-5 RC 05/17	

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe								
Kształt ziarn		Okrągły / kruszony								
Skład ziarnowy	Wymiar ziaren [mm]	0,125	0,25	0,50	1,0	2,0	3,15	4,0	5,0	10,0
	Średnio przechodzi przez sito [% masowy]	5	9	13	19	42	58	78	95	100
Gęstość nasypowa w stanie luźnym (kg/m ³)		500 ± 15%								
Procent ziarn przekruszonych		Nie dotyczy								
Obecność zanieczyszczeń		Nie dotyczy								
Odporność na miażdżenie		Nie dotyczy								
Zawartość chlorków		< 0,02%								
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie		< 0,40%								
Zawartość siarki całkowitej		< 0,25%								
Nasiąkliwość**		< 35 %								
Promieniowanie radioaktywne		f ₁ <1 f ₂ <200 Bq/kg								
Trwałość a zamrażanie-rozmrażanie*		Nie dotyczy								

NPD = właściwości użytkowe nieustalone; ang.: No performance determined

* na podstawie długookresowych doświadczeń

** po 24 godzinach

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) jest dostępna na stronie www.leca.pl

A Saint-Gobain brand

