



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK bud-M/05/17

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Leca® KERAMZYT bud-M 05/17

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

Stosowane do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy używanych do wykonywania budynków, dróg i obiektów budowlanych.

3. Producent::

Leca Polska sp. z o.o
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
Zakład Produkcyjny w Gniewie
tel. +48 58 772 24 00

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 2+

5. Producent:

EN 13055-1:2002

Jednostka notyfikowana lub jednostki notyfikowane.

Kiwa GmbH, NL Berlin Voltastrasse 5, Geb.10.6 D-13355 Berlin
(nr notyfikacji 0770) przeprowadziła certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji i wydała certyfikat nr 0770-CPR-2370-05-17

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe					
Kształt ziarn		Okrągły					
Skład ziarnowy	Wymiar ziaren [mm]	2,0	4,0	6,3	8	10	20
	Średnio przechodzi przez sito [%]	0,3	6	40	68	97	100
Gęstość nasypowa w stanie luźnym (kg/m ³)		320 ± 15%					
Procent ziarn przekruszonych		Nie dotyczy					
Obecność zanieczyszczeń		Nie dotyczy					
Odporność na miażdżenie		1,07 MPa					
Zawartość chlorków		< 0,02%					
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie		< 0,40%					
Zawartość siarki całkowitej		< 0,25%					
Stołość objętości *		NPD					
Nasiąkliwość**		< 35%					
Promieniotwórczość radioaktywne		f ₁ < 1 f ₂ < 200 Bq/kg					
Uwalnianie metale ciężkie		NPD					
Uwalnianie węglowodory poliaromatyczne		NPD					

A Saint-Gobain brand



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK bud-M/05/17

Uwalniane inne substancje niebezpieczne	NPD
Trwałość a zamrażanie-rozmrażanie*	< 0,8%
Trwałość a reaktywność alkaliczno-krzemionkowa	NPD

NPD = właściwości użytkowe nieustalone; ang.: No performance determined

* na podstawie długookresowych doświadczeń

** po 24 godzinach

7. Zastosowana specjalna dokumentacja techniczna
Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Leca Polska sp. z o.o.
Zastępca Menadżera Zakładu

Michał Bakowski

Gniew 23.05.2017

Miejsce i data wydania

Imię i Nazwisko, podpis

A Saint-Gobain brand



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK bud-M/05/17

Kopia oznakowania CE na wyrobie budowlanym

 0770	Leca Polska sp. z o.o ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew Zakład Produkcyjny w Gniewie tel. +48 58 772 24 00 04 0770-CPR-2370-05-17
Deklaracja własności użytkowych Nr. DoP-PL-LK bud-M/05/17	
EN 13055-1 Stosowane do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy używanych do wykonywania budynków, dróg i obiektów budowlanych.	
Leca® KERAMZYT budowlany M 05/17	

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe					
Kształt ziarn		Okrągły					
Skład ziarnowy:	Wymiar ziaren [mm]	2,0	4,0	6,3	8,0	10,0	20,0
	Średnio przechodzi przez sito [% masowy]	0,3	6	40	68	97	100
Gęstość nasypowa w stanie luźnym (kg/m ³)		320 ± 15%					
Procent ziarn przekruszonych		Nie dotyczy					
Obecność zanieczyszczeń		Nie dotyczy					
Odporność na miażdżenie		1,07 MPa					
Zawartość chlorków		< 0,02%					
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie		< 0,40%					
Zawartość siarki całkowitej		< 0,25%					
Nasiąkliwość**		< 35 %					
Promieniowanie radioaktywne		f ₁ <1 f ₂ <200 Bq/kg					
Trwałość a zamrażanie-rozmrażanie*		< 0,8%					

* na podstawie długookresowych doświadczeń

** po 24 godzinach

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) jest dostępna na stronie www.leca.pl

A Saint-Gobain brand

