

DEKLARACJA WŁASCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr / No. **DoP-PL-LKpods**

Wersja 1.0 z dnia: / Version 1.0 issued on: 22.04.2026

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu / Unique identification code of the product type:

Leca® KERAMZYT podsypkowy

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania / Intended use/es:

A. EN 14063-1:2004, EN 14063-1:2004/AC:2006

Izolacja cieplna dachów, stropów, podłóg i podłóg w gruncie /
Thermal insulation of roofs, ceilings, floors and ground floors

B. EN 13055-1:2002, EN 13055-1:2002/AC:2004

W budynkach, drogach i obiektach budowlanych oraz produkcji prefabrykowanych elementów betonowych /
Buildings, roads and civil engineering works and the manufacturing of precast concrete products

C. EN 13055-2:2004

Niezwiązane i związane hydrauliczne mieszanki / Unbound and hydraulically bound applications

3. Producent / Manufacturer:

Leca Polska sp. z o.o.

ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew

www.leca.pl

4. Upoważniony przedstawiciel / Authorised representative: n/d / N/A

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych / System/s of AVCP:

Norma zharmonizowana / Harmonised standard:

Jednostka lub jednostki notyfikowane / Notified Body/ies:

Norma zharmonizowana / Harmonised standard:	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych / System/s of AVCP:	Jednostka notyfikowana lub jednostki notyfikowane / Notified Body/ies:
EN 14063-1:2004, EN 14063- 1:2004/AC:2006	3	Nr / No. 1486 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej Katowice — Pracownia Badań Jakościowych
EN 13055-1:2002, EN 13055- 1:2002/AC:2004	2+	Nr / No. 0770 Kiwa GmbH Niederlassung MPA Berlin- Brandenburg
EN 13055-2:2004	4	n/d / N/A

6. Deklarowane właściwości użytkowe / Declared performance:

A. EN 14063-1:2004, EN 14063-1:2004/AC 2006

Zasadnicze charakterystyki / Essential characteristics	Właściwości użytkowe / Performance
Reakcja na ogień / Reaction to fire Charakterystyki euroklas / Euroclass characteristics	Euroklasa / Euroclass A1
Przepuszczalność wody / Water permeability	Wysokość podciągania wody / Water suction height
Uwalnianie substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego / Release of dangerous substances to the indoor environment	NPD
Opór cieplny / Thermal resistance	Współczynnik przewodzenia ciepła / Thermal conductivity
	0,110 W/(m*K)

	Gęstość nasypowa w stanie luźnym / Loose bulk density	500 kg/m ³ +/- 15%
	Wymiar kruszywa / Aggregate size	0-5 mm
Przenikanie pary wodnej / Water vapour transmission		NPD
Wytrzymałość na ściskanie / Compressive strength	Odporność na miażdżenie / Crushing resistance	NPD
Trwałość reakcji na ogień po starzeniu/degradacji / Durability of reaction to fire against ageing/degradation		NPD
Trwałość oporu cieplnego po starzeniu/degradacji / Durability of thermal resistance against ageing/degradation		NPD
Trwałość wytrzymałości na ściskanie po starzeniu/degradacji / Durability of compressive strength against ageing/degradation		NPD

B. EN 13055-1:2002, EN 13055-1:2002/AC:2004

Zasadnicze charakterystyki / Essential characteristics		Właściwości użytkowe / Performance
Kształt ziarn / Particle shape		Okrągły + Kruszony / Round + Crushed
Wymiar ziarn / Particle size	Uziarnienie / Particle size distribution	0-5 mm
Gęstość nasypowa w stanie luźnym / Loose bulk density		500 kg/m ³ +/- 15%
Procent ziarn przekruszonych / Percentage of crushed particles		15-25%
Obecność zanieczyszczeń / Cleanliness	Zanieczyszczenia organiczne / Organic contaminators	NPD
Odporność na rozdrabnianie/miażdżenie / Resistance to fragmentation/crushing	Odporność na miażdżenie / Crushing resistance	NPD
Skład/zawartość / Composition/content	Chlorki / Chloride	0,020%
	Siarczany rozpuszczalne w kwasie / Acid-soluble sulfate	0,4%
	Siarka całkowita / Total sulfur	0,3%
Stołość objętości / Volume stability	Odporność na rozpad / Resistance to disintegration	NPD
Nasiąkliwość / Water absorption	5 min	NPD
	60 min	NPD
	24 h	40-50%
Substancje niebezpieczne / Dangerous substances:		
Promieniowanie radioaktywne / Emission of radioactivity		NPD
Uwalnianie metale ciężkie / Release of heavy metals		NPD
Uwalnianie węglowodory poliaromatyczne / Release of polyaromatic carbons		NPD
Uwalnianie inne substancje niebezpieczne / Release of other dangerous substances		NPD
Trwałość a zamrażanie/rozmrażanie / Durability against freeze/thaw	Mrozoodporność / Freezing and thawing resistance	0,8%
Trwałość a reaktywność alkaliczno- krzemionkowa / Durability against alkali-silica reactivity	Reaktywność alkaliczno-krzemionkowa / Alkali-silica reactivity	NPD

C. EN 13055-2:2004

Zasadnicze charakterystyki / Essential characteristics		Właściwości użytkowe / Performance
Gęstość nasypowa w stanie luźnym / Loose bulk density		500 kg/m ³ +/- 15%
Wymiar ziarn / Particle size	Wymiar kruszywa / Aggregate size	0-5 mm
Kształt ziarn / Particle shape		Okrągły + Kruszony / Round + Crushed
Nasiąkliwość/ podciąganie / Water absorption/suction	Nasiąkliwość / Water absorption (5 min)	NPD
	Nasiąkliwość / Water absorption (60 min)	NPD
	Nasiąkliwość / Water absorption (24 h)	40-50%
	Wysokość podciągania wody / Water suction height	NPD

Odporność na rozdrabnianie/kruszenie / Resistance to fragmentation/crushing	Odporność na miażdżenie / Bulk crushing resistance	NPD
Procentowa zawartość ziarn przekruszonych/z powierzchniami łamanyymi / Percentage of crushed particles/broken surfaces	Procentowa zawartość ziarn przekruszonych / Percentage of crushed particles	15-25%
Stołość objętości / Volume stability	Odporność na rozpad / Resistance to disintegration	NPD
Trwałość a zamrażanie/rozmarzanie/ warunki pogodowe / Durability against freeze/thaw/weathering	Mrozoodporność / Freezing and thawing resistance	0,8%
Skład/zawartość / Composition/content		NPD
Obecność zanieczyszczeń / Cleanliness		NPD
Uwalniane metale ciężkie przez wymywanie / Release of heavy metals by leaching		NPD
Inne substancje niebezpieczne / Release of other dangerous substances		NPD

NPD = właściwości użytkowe nieustalone / No Performance Determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

W imieniu producenta podpisał(-a) / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Michał Bąkowski

W / At Gniew
Dnia / On 19.06.2026



[Michał Bąkowski \(19.06.2026 12:49:59 GMT+2\)](#)