



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK antyps/05/17

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Leca KERAMZYT antyps 05/17

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych niezwiązanych i związanych hydraulicznie i powierzchniowych utrwaleń oraz zastosowań innych niż beton, zaprawa i rzadka zaprawa.

3. Producent

Leca Polska sp. z o.o
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
Zakład Produkcyjny w Gniewie
tel. +48 58 772 24 00

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

5. Norma zharmonizowana

EN 13055-2:2004

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe				
Kształt ziarn		Okrągły/kruszony				
Skład ziarnowy	Wymiar ziaren [mm]	1,0	2	3,15	4	10
	Średnio przechodzi przez sito [% masowy]	8	35	75	93	100
Gęstość nasypowa w stanie luźnym (kg/m ³)		420 ± 15%				
Odporność na rozdrabnianie/kruszenie		NPD				
Stołość objętości*		NPD				
Nasiąkliwość**		< 35%				
Podciąganie wody		NPD				
Zawartość chlorków		< 0,02%				
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie		< 0,40%				
Zawartość siarki całkowitej		< 0,25%				
Uwalniane metale ciężkie		NPD				
Obecność zanieczyszczeń		NPD				
Uwalniane inne substancje niebezpieczne		NPD				
Trwałość a zamrażanie-rozmrażanie*		NPD				
Zawartość ziarn przekruszonych		30 - 60				

NPD = właściwości użytkowe nieustalone; ang.: No performance determined

* na podstawie długookresowych doświadczeń

A Saint-Gobain brand



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: DoP-PL-LK antyps/05/17

** po 24 godzinach

7. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna zastosowana

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Miejsce i data wydania
Gniew 23.05.2017


Leca Polska sp. z o.o.
Zastępca Dyrektora Zakładu
(Podpis)
Michał Bąkowski

A Saint-Gobain brand



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK antyps/05/17

Kopia oznakowania CE na wyrobie budowlanym

						
Leca Polska sp. z o.o ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew Zakład Produkcyjny w Gniewie tel. +48 58 772 24 00 10 DoP-PL-LK antyps /05/17						
EN 13055-2:2004 Leca® KERAMZYT antypoślizgowy 05/17 Zamierzone zastosowania Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych niezwiązanych i związanych hydraulicznie i powierzchniowych utwardzeń oraz zastosowań innych niż beton, zaprawa i rzadka zaprawa.						
Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe				
Kształt ziarn		Okrągły/kruszony				
Skład ziarnowy	Wymiar ziaren [mm]	1,0	2	3,15	4	10
	Średnio przechodzi przez sito [% masowy]	8	35	75	93	100
Gęstość nasypowa w stanie luźnym (kg/m ³)		420 ± 15%				
Nasiąkliwość**		< 35%				
Zawartość chlorków		< 0,02%				
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie		< 0,40%				
Zawartość siarki całkowitej		< 0,25%				
Procentowa zawartość ziarn przekruszonych / z powierzchniami łamanymi		30 - 60				

** po 24 godzinach

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) jest dostępna na stronie www.leca.pl

A Saint-Gobain brand

