



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i 574/2014

Nr: DoP-PL-LK izol L/10/21

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Leca® KERAMZYT izolacyjny L 10/21

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna dachów, stropów, podłóg i podłóg w gruncie

3. Producent

Leca Polska sp. z o.o.

ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew

Zakład Produkcyjny w Gniewie

tel. +48 58 772 24 00

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana

EN 14063-1:2004 + EN 14063-1:2004/AC:2006

Jednostka notyfikowana lub jednostki notyfikowane:

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej Katowice — Pracownia Badań Jakościowych nr jednostki 1486

Wykonanie badań dla określenia typu wyrobu. Sprawozdanie z badań nr 198/05/395/M-3

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień		Klasa A1 wg Decyzji komisji 2000/605/EC)
Przepuszczalność wody		NPD
Uwalnianie substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego		NPD
Opór cieplny	Współczynnik przewodzenia ciepła	0,100 W/m*K
	Gęstość nasypowa w stanie luźnymi	290 +/- 15%
	Wymiar kruszywa	8-20 mm
Przenikanie pary wodnej		NPD
Wytrzymałość na miażdżenie		0,75 MPa
Trwałość reakcji na ogień po starzeniu/degradacji		Nie zmienia się z czasem
Trwałość oporu cieplnego po starzeniu/degradacji		
Trwałość wytrzymałości na ściskanie po starzeniu/degradacji		

NPD=właściwości użytkowe nieustalone; ang: No performance determined



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i 574/2014

Nr: DoP-PL-LK izol L/10/21

7. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna. Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał

Gniew 05.10.2021

Miejsce i data wydania

Imię i nazwisko, podpis

Leca Polska Sp. z o.o.
PROKURENT
DYREKTOR ZAKŁADU

Michał Bąkowski



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i 574/2014

Nr: DoP-PL-LK izol L/10/21

Kopia oznakowania CE na wyrobie budowlanym



1486

Leca Polska sp. z o.o.

ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew

Zakład Produkcyjny w Gniewie

tel. +48 58 772 24 00

06

EN 14063-1

Leca® KERAMZYT izolacyjny L 10/21

Zamierzone zastosowania

Izolacja cieplna dachów, stropów, podłóg i podłóg w gruncie

Reakcja na ogień Klasa A1

Współczynnik przewodzenia ciepła 0,100 W/m*K

LWA z pęczniejących surowców ilastych

EN 14063-1 - LD290 - PS(8-20) - CR 0,75

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) jest dostępna na stronie www.leca.pl