

WŁAŚCIWOŚCI

- drobnoziarniste, lekkie kruszywo ceramiczne
- produkowany z naturalnego surowca
- lekki
- niepalny
- mrozoodporny
- nie zawiera soli
- nie przyczynia się do korozji metalu
- nie niszczy upraw roślinnych, drzew i krzewów
- nie niszczy obuwia i odzieży
- jest neutralny dla zwierząt
- można go wielokrotnie użyć



- worek 55 l, paleta 30 worków
- big-bag 1,5 m³, paleta 1 big-bag

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- posypki oblodzonych nawierzchni dróg i chodników, w celu uszorstkowania powierzchni

Dane techniczne

Wyrób zgodny z:	EN 13055-2:2004
Frakcja:	1-4 mm
Rodzaj ziaren:	okrągłe i kruszone
Gęstość nasypowa w stanie luźnym:	357-483 kg/m ³ (średnio ok. 420 kg/m ³)
Reakcja na ogień:	klasa A1 (niepalny)

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Leca® KERAMZYT antypoślizgowy należy rozsypywać równomiernie na oblodzonej nawierzchni przy użyciu łopat, szufelek itp. Kruszywo może być również rozsypywane przy użyciu odpowiednich urządzeń mechanicznych. Po okresie zimowym można pozostałe kruszywo zebrać i ponownie wykorzystać następną zimą.

OPAKOWANIA

- worek 55 l, paleta 30 worków tj. 1,65 m³ (ok. 720 kg)
 - big-bag 1,5 m³, paleta 1 big-bag (ok. 655 kg)
- Rozładunek palet wózkiem widłowym lub dźwigiem.
Produkt dostępny jedynie w okresie zimowym, tj. od 2 listopada do 20 lutego.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Keramzytu w workach 55 l nie należy składować w nasłonecznionym miejscu powyżej 3 miesięcy. Grozi to uszkodzeniem foliowych worków.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przy układaniu keramzytu może powstawać niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i drogi oddechowe. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

UWAGA

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.